

TIMBERCARE® ENDSEAL

Грунт для защиты торцов бревен, бруса или террасной доски

- Экстра защита от УФ разрушения
- Надежная защита от влаги
- Защита от атмосферных воздействий
- Водоотталкивающие свойства
- Беречь банку от замораживания
- Простое нанесение кистью
- До отлипа 2 часа
- Простая очистка инструмента водой с мылом
- Расход 6-7 кв.м / литр

Упаковка	Артикул
2.5 л	358450

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- Герметизирующий грунт для защиты торцов бревен, бруса, террасной доски и торцевых поверхностей других деревянных пиломатериалов
- Глубоко проникает в поры древесины
- Защищает древесину от солнца, влаги и атмосферных воздействий
- Защищает от поражения грибками, плесенью и синевой
- После пропитки деревянная поверхность остается паропроницаемой
- Предотвращает растрескивание обработанной поверхности
- Не шелушится и не отщелкивается со временем
- На водной основе, практически без запаха
- Готовый к применению состав, не требует разбавления
- Инструмент легко очищается водой с мылом
- Для внутренних и наружных деревянных поверхностей

ТИП ПОВЕРХНОСТИ: для любых внутренних и наружных деревянных поверхностей из мягких пород древесины (сосна, ель и др.) выше уровня грунта.

Подходит для обновления защитного слоя на распиленной древесине, обработанной под давлением.

Для новых, старых или прессованных деревянных поверхностей, сохранивших впитывающую способность.

Ограничения: не наносить на загрунтованные или предварительно окрашенные эмалевыми или акриловыми составами поверхности, т.к. эти покрытия исключают возможность проникновения защитной пропитки внутрь древесины.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Наружные поверхности - прекрасное решение для защиты фасадов из гладкой и грубой древесины, беседок, террасной доски, садовой мебели и др.

Внутренние поверхности - отлично подходит для защиты деревянных стен и полов, а также для мебели, дверей, шкафов, деревянных панелей и проч.

Ограничение: грунт не предназначен для нанесения на поверхности,

контактирующие с грунтом. Опасно для пчел. Не использовать в ульях или пчеловодстве.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: прозрачное бесцветное покрытие. (есть еще зеленый и коричневый цвета)

СОСТАВ: на водной основе

ЛОВ: 58 г/л.

СУХОЙ ОСТАТОК: 27,9 % по массе

УПАКОВКА: банка 0,75л и 2,5л.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: кисть, валик.

РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛ-ВО СЛОЕВ: 2 слоя.

РАСХОД зависит от типа древесины, распила и способа нанесения:
6-7 кв.м/л в 2 слоя

ИНСТРУМЕНТ: наносить кистью или валиками для водных красок, лаков или лазурей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность древесины должна быть полностью чистой. Удалите с поверхности грязь, масло и древесную пыль. Если древесина повреждена синевой, эти участки необходимо отшлифовать до чистого дерева. Влажность древесины должна быть ниже 20%.

НАНЕСЕНИЕ

Грунт готов к нанесению, не требует разбавления. При необходимости, можно разбавлять водой до 5%.

Перед использованием тщательно перемешайте продукт и проверьте его однородность. Повторите этот процесс во время нанесения.

Наносить при температуре от 15°C до 25°C при относительной влажности воздуха в диапазоне 40-65%.

Не наносить под палящим солнцем, требуется затенение. Не наносить под дождем.

Нанесение кистью или валиком

Нанесите состав кистью или валиком на торцевые стороны древесины до полного смачивания и дайте высохнуть в течение 2 часов, далее повторите нанесение еще 1 слой. Подождите 16 часов для полного высыхания.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: зависит от температурных условий, влажности и типа древесины.

При температуре воздуха 20°C и влажности 50%:

Повторное нанесение покрытия: 2 часа

Полное высыхание: 16 часов.

Хранение: при температуре от 5°C до 35°C. Беречь от замораживания! Храните банку закрытой, когда грунт не используется. Не переливайте содержимое в другие емкости для хранения.

Меры предосторожности: избегайте попадания в глаза. Надевайте очки, защитную одежду и перчатки. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкость закрытой при хранении.

Инструменты для покраски после нанесения антисептика промыть с мылом в большом количестве теплой воды.

Держите подальше от детей!

Срок хранения: 3 года. Дата изготовления указана на упаковке.

Претензии по качеству продукции: timber-care.com