

Exterior Wood Oil

Защитное колеруемое масло
для наружных работ



Clear / Бесцветное
непигментированное



Tint base / База для колеровки
(в оттенки холодной и тёплой цветовой
гаммы любой насыщенности)



Свойства и характеристики материала

- Напитывает, защищает и преобразует древесину **в 1 слой**.
- Усиленная **защита от УФ-лучей** и атмосферного воздействия, препятствует короблению и деформации древесины.
- **Твердеет внутри дерева**, а не на поверхности.
- Создает прочное, износостойкое покрытие.
- **Нескользящее покрытие** даже после дождя.

Возможное применение:

- фасады из гладкой и грубой древесины;
- террасная доска;
- окна и двери;
- садовая мебель;
- беседки и навесы;
- деревянные ограждения и заборы.

Цвет	Clear Tint base / Прозр. масло + база для колеровки		
Упаковка	0,75 л	2,5 л	5 л
Объём содерж.	0,675 л	2,25 л	4,5 л
Своб. объём под колоранты	75 мл	250 мл	500 мл
Расход / упаковка	13,5 м² с колорантами	45 м² с колорантами	90 м² с колорантами
Расход / 1 л	18 м ² (12 м ² на мягк. сортах древесины)		
Кол-во слоёв	1		

Состав:

комбинация натуральных масел (тунговое, льняное), алкидные смолы, микродисперсный воск, органические и минеральные пигменты.

Время высыхания:

- до отлипа – 4-6 часов;
- полное высыхание – 24 часа.



Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу товара

Timber-Care.com