

Sauna Oil

Защитный состав для бань и саун

для внутренних работ



Экологичный состав,
нетоксичный и безопасный



Прозрачное покрытие,
не меняет цвет древесины



Свойства и характеристики материала

- **В 1 слой** напитывает, защищает древесину в бане и сауне.
- Создает долговечное эластичное **термостойкое покрытие**.
- **Прочное износостойкое**, грязе- и водоотталкивающее «дышащее» покрытие.
- **Не скользит**, полностью впитывается, не создает пленки.
- **Нетоксичное и полностью безопасное** покрытие после высыхания.

Возможное применение:

Для деревянных поверхностей в парильных, моечных помещениях и раздевалках, таких как:

- стены;
- потолок;
- двери;
- перегородки;
- полки в парной;
- скамьи и др.

Цвет	Clear / Прозрачный
Упаковка	банка 0,75 л
Артикул	350041
Расход / упак.	9–13,5 м ²
Расход / 1 л	12–18 м ²
Кол-во слоёв	1



Состав:

гибридная алкидно-акриловая эмульсия

Время высыхания:

- до отлипа – 30 минут;
- высыхание – 16 часов;
- полное отверждение – 24 часа.

Расход зависит от типа и пористости древесины, а также способа нанесения.



Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу товара

Timber-Care.com