

# Teak Oil

## Натуральное тиковое масло

для наружных работ



Идеально для защиты и восстановления плотных пород дерева



### Свойства и характеристики материала

- **Идеально для защиты и восстановления** плотных пород дерева, таких как тик, красное дерево и др.
- Подходит для плотных и мягких пород древесины.
- **УФ-стойкое и влагостойкое покрытие** позволяет надёжно защитить дерево, даже на яхтах выше ватерлинии.
- **Устойчиво к соленой воде.**
- **Обновляет и освежает внешний вид**, придает яркость.

### Возможное применение:

- фасады из гладкой и грубой древесины;
- террасная доска;
- окна и двери;
- садовая мебель;
- беседки и навесы;
- яхты и лодки выше ватерлинии и др.

Цвет	Clear / Прозрачный		
Упаковка	0,75 л	2,5 л	5 л
Расход / упак.	9–13,5 м <sup>2</sup>	30–45 м <sup>2</sup>	60–90 м <sup>2</sup>
Расход / 1 л	12–18 м <sup>2</sup>		
Кол-во слоёв	1-2		

Расход и количество слоёв зависят от подготовки поверхности, типа древесины, способа нанесения.

### Состав:

смесь натуральных масел, включая льняное масло, соевое масло с добавлением воска

### Время высыхания:

- до отлипа – 4-6 часов;
- нанесение второго слоя – 24 часа;
- полное высыхание – 24 часа.



Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу товара

**Timber-Care.com**