

Wood Stain

Тонирующее масло высокой прочности

2в1 — тонирующее и защитное покрытие



База для колеровки
в любые оттенки

22 готовых цвета



Свойства и характеристики материала:

- **2в1:** тонирующее и защитное покрытие.
- **Насыщенный цвет в 1 слой.**
- Комфорт и скорость полного цикла работ — **готовый проект всего за 1 день.**
- **Экономичный материал**, очень низкий расход.
- Для горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Возможное применение:

Любые чистые ранее не покрытые деревянные поверхности в интерьере.

- лестницы и пол;
- окна и двери;
- стены и потолки;
- мебель и элементы мебели из цельной и клееной древесины.

Нанесение в 1 слой

В качестве тонирующего масла
под дополнительные защитные покрытия
(лак или воск)

- Влагостойкое покрытие
- Насыщенный цвет
- Матовый блеск
- Текстура дерева видна и тактильно ощущается

Нанесение в 2 слоя

В качестве средства 2в1:
для тонирования и защиты деревянной
поверхности без дополнительных покрытий

- Влагостойкое покрытие и износостойкое покрытие
- Ультранасыщенный цвет
- Шелковисто-матовый блеск
- Текстура дерева видна, гладкое заполненное покрытие, как после восков.

Цвет	прозрачный колеруемый + 22 готовых цвета		
Упаковка	банка 0,2 л	банка 0,75 л	банка 2,4 л
Расход / упак.	6 м ²	22,5 м ²	75 м ²
Расход / 1 л	30 м ²		
Кол-во слоёв	1-2		

Время высыхания:

- до отлипа – 2 часа;
- нанесение второго слоя – 6 часов;
- высыхание – 6 часов;
- полное отверждение – 7 дней.



* Расход зависит от типа и пористости древесины, а также способа нанесения.

Отсканируйте QR-код, чтобы перейти на страницу товара

Timber-Care.com